

# PNC380

Push-To-Talk Over Cellular

Hytera

SIM FREE  
POC無線機  
x  
携帯電話  
2 in 1



技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



## ●SIMフリー/日本全国が通話エリア！

※NTTドコモの3G/LTE、au・Softbankの4G LTEの電波到達範囲でご利用が可能

## ●Hytalk IP通話サービス（音声・ビデオ通話）

※個別/グループ/一斉音声通話、個別同時音声/ビデオ通話、日/月/年単位のご利用が可能

※ビデオ通話は、高速データ通信またはWi-Fiの利用が必要

## ●090/080/070携帯電話音声・SMSサービス

## ●デュアルマイク搭載（ノイズ低減）

## ●5MPリアカメラ/フラッシュ（写真・動画撮影）

## ●ボイスレコーダー

## ●Micro USB2.0（充電+データ転送）

## ●4000mAh超大容量バッテリー（24時間運用可能）

## ●日本語/英語/フランス語等 11ヶ国語対応

## ●防塵防水IP67

## ●米軍規格MIL-STD-810G





## 主な仕様

無線通信仕様	NTTドコモの3G/LTE、auの4G LTE、Softbankの4G LTE
認証周波数バンド	LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 WCDMA:B1/B8
寸法	145.1mm(H)x 60mm(W)x 26.1(D) ※アンテナ・バッテリー含む
重量	約208g (バッテリー装着時)
バッテリー	4,000mAh (リチウムポリマー、定格3.85V) ※交換可能
運用可能時間	≥24時間 (音声通話利用/送信：受信：待受け=5：5：90)
内部メモリ/拡張メモリ	1GB(RAM),8GB(ROM) / Micro SDカード (最大32GBまで)
SIMカード	NanoSIM
オーディオジャック	3.5mm
充電コネクタ	Micro USB 2.0 (5V/2A)
データ転送コネクタ	Micro USB 2.0
音声出力	最大2,000mW
カメラ	500万画素リアカメラ (フラッシュ搭載)
ビデオ録画	最大720P(1280x720) 30FPS, MPEG-4 (SP/ASP), VP8, H.263, H.264 (BP/MP/HP)
写真撮影	JPEG(.jpg),PNG(.png)
オーディオ録音	MPEG(.m4a),3GpP(.3gp)
Bluetooth	Bluetooth4.1 BLE
WLAN	Wi-Fi:2.4GHz/5GHz 802.11/b/g/n
NFC	対応
言語	日本語/英語/中国語/韓国語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ アラビア語/ロシア語/タイ語/トルコ語など15か国語
位置情報	GPS/GLONASS/BDS
防塵防水	IP67
温度環境	動作温度範囲：-20℃~60℃ (保管温度範囲：-30℃~70℃)
米軍MIL規格	MIL-STD-810G
認証	技術基準適合(工事設計認証) 日本/CE 欧州/FCC 米国

【標準構成品: 本体、バッテリー、ACアダプタ、USBケーブル(充電/データ転送兼用)、クリップ付き軽量ホルダー、ストラップ】  
 【オプション品: PTT付きイヤホンマイク、Bluetoothハンドスピーカマイク、急速充電器、キャリングケース】



Hytera Communications Corp., Ltd.

〒101-0021  
 東京都千代田区外神田三丁目6番1号  
 電話：03-3525-8199  
<https://www.hytalk.jp>



販売代理店